

Technická špecifikácia Panda



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PANDA

MOTORIZÁCIA	1.2 69 k	1.2 69 k LPG	0.9 TwinAir 80 k CNG	1.3 MultiJet 95 k Start&Stop	1.3 MultiJet 95 k 4x4 Start&Stop	1.3 MultiJet 95 k 4x4 Start&Stop CROSS
MOTOR	Benzin	Benzin / LPG	Benzin / CNG	Diesel	Diesel	Diesel
Zdvihový objem (cm ³)	1242	1242	875	1248	1248	1248
Počet valcov, usporiadanie	4, v rade	4, v rade	2, v rade	4, v rade	4, v rade	4, v rade
Emisná norma	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Vŕtanie x zdvih (mm)	70.8 x 78.9	70.8 x 78.9	80.5 x 86	69.6 x 82	69.6 x 82	69.6 x 82
Kompresný pomer	11.1 : 1	11.1 : 1	10 : 1	16.8 : 1	16.8 : 1	16.8 : 1
Max. výkon v kW (k) pri ot./min	51 (69) 5500	51 (69) 5500	62.5 (85) 5500 / 59 (80) 5500 CNG	69.85 (95) 3750	69.85 (95) 3750	69.85 (95) 3750
Maximálny krútiaci moment v Nm (kgm) pri ot./min	102 (10.4) 3000	102 (10.4) 3000	145 (14.8) 1900 / 140 (14.3) 2500 CNG	200 (20.4) 1500	200 (20.4) 1500	200 (20.4) 1500
Rozvody	OHC s ozubeným remeňom a hrníčkovými zdvihátkami a mechanickým vymedzovaním vôle	OHC s ozubeným remeňom a hrníčkovými zdvihátkami a mechanickým vymedzovaním vôle	OHC s reťazou, plne variabilný profil zdvihu sacieho ventilu, výfukový ventil s nepromenlivým profilom zdvihu	DOHC s reťazou, váhadlá s rolnou a hydraulickým vymedzovaním vôle	DOHC s reťazou, váhadlá s rolnou a hydraulickým vymedzovaním vôle	DOHC s reťazou, váhadlá s rolnou a hydraulickým vymedzovaním vôle
RIADENIE						
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom Dualdrive™					
Priemer otáčania (m)	9,3	9,3	9,7	9,3	9,7	9,7
Poháňaná náprava	predná	predná	predná	predná	4x4	4x4
Prevodovka; počet prevodových stupňov	5 + spätočka	5 + spätočka	5 + spätočka	5 + spätočka	5 + spätočka	5 + spätočka
KAROSÉRIA						
Rázvor náprav (mm)	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Rozchod kolies: vpredu/vzadu (mm)	1409 / 1407	1409 / 1407	1414 / 1408	1409 / 1407	1411 / 1408	1403 / 1406
Dĺžka / šírka / výška (mm)	3653 / 1643 (1882) ²⁾ / 1551	3653 / 1643 (1882) ²⁾ / 1551	3653 / 1643 (1882) ²⁾ / 1605	3653 / 1643 (1882) ²⁾ / 1551	3686 / 1672 (1882) ²⁾ / 1605	3705 / 1662 (1882) ²⁾ / 1657
Přední / zadní převis (mm)	747/606					
Světla výška (mm)	155					
Objem batožinového priestoru (l) min / max	225 (260) ³⁾ / 870	200 / 845	200 / 845	225 (260) ³⁾ / 870	225 (260) ³⁾ / 870	225 (260) ³⁾ / 870
Pohotovostná hmotnosť (kg)	940	980	1080	1035	1115	1115
Maximálna hmotnosť brzdeného / nebrzdeného prívesu (kg)	800 / 400	-	-	900 / 400	900 / 400	900 / 400
Uhol Nájazd/Výjazd/Prejazd	21° / 32° / 20°					
PODVOZOK						
Zavesenie kolies vpredu	nezávislé zavesenie predných kolies McPherson					
Zavesenie kolies vzadu	vlečené ramená s torznou priečkou					
Brzdy:						
Predné: Ø mm	Kotúčové D257 x 12	Kotúčové D257 x 12	Kotúčové D257 x 22 (ventilované)	Kotúčové D257 x 22 (ventilované)	Kotúčové D257 x 22 (ventilované)	Kotúčové D257 x 22 (ventilované)
Zadné Ø mm	Bubnové T 203	Bubnové T 203	Bubnové T 203	Bubnové T 203	D240 x 11	D240 x 11
Pneumatiky	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T	175/65 R15 84T	175/65 R14 82T	175/65 R15 84T M+S	185/65 R15 84T M+S *
VÝKON A SPOTREBA						
Objem palivovej nádrže (l)	37	37 / 30.5 LPG	35 / 72 (12kg) CNG	37	35	35
Maximálna rýchlosť (km/h)	164	164	170 / 168 CNG	182	167	168
Zrýchlenie (s): 0-100 km/h	14.2	14.2	12 / 12.8 CNG	11.0	12.5	12.7
Spotreba:						
mesto (l/100 km)	6.6	6.6 / 6.9 LPG	5.8 / 3.9 (kg/100km) CNG	4.3	4.7	4.8
mimo mesto (l/100 km)	4.3	4.3 / 6.3 LPG	3.8 / 2.6 (kg/100km) CNG	3.2	4.3	4.4
kombinovaná (l/100 km)	5.1	5.1 / 6.5 LPG	4.5 / 3.1 (kg/100km) CNG	3.6	4.4	4.5
Emisie CO ₂ (g/km)	119	106	106 / 85 CNG	94	117	119

* nemožno použiť snehové reťaze

¹⁾ pri režime ECO

²⁾ vrátane zrkadiel

³⁾ pri posúvných sedadlách

Aktualizace 1.12.2015

panda



Údaje uvedené v této specifikaci mají pouze informativní charakter a mohou se měnit z technických nebo obchodních důvodů bez předchozího upozornění.