

Technická špecifikácia Qubo



TECHNICKÉ ÚDAJE - QUBO

MOTORIZÁCIA	1.4 77k	1.4 CNG 70k	1.3 Multijet 80k	1.3 Multijet 95k
MOTOR				
Zdvihový objem (cm ³)	1368	1368	1248	1248
Počet valcov, usporiadanie	4 v rade, naprieč			
Emisná norma	Euro 6			
Kompresný pomer	11.1:1	11.1:1	16.8:1	16.8:1
Max. výkon v kW (k) pri ot./min	57 (77) 6000	55 (77) 6000 BZ 51 (70) 6000 CNG	59 (80) 3750	70 (95) 3750
Maximálny krútiaci moment v Nm (kgm) pri ot./min	115 (11,7) pri 3200	115 (11,7) pri 3000 BZ 104 (10,6) pri 3000 CNG	200 (20,4) pri 1500	200 (20,4) pri 1500
Vstrekovanie paliva	MPI		Common Rail	
RIADENIE				
Typ	hrebeňové s hydraulickým posilovačom			
Priemer otáčania (m)	10,55			
Poháňaná náprava	predná			
Prevodovka; počet prevodových stupňov	5; manuálna	5; manuálna	5; manuálna/ Robotizovaná prevodovka Dualogic™	5; manuálna
KAROSÉRIA				
Rázvor náprav (mm)	2513			
Rozchod kolies: vpredú/vzadu (mm)	1462(1464 Trekking) / 1464(1465(Trekking))			
Dĺžka / šírka / výška (mm)	3959 / 1716 / 1735 (1803 so strešnými nosičmi, 1810 Trekking)			
Svetlá výška (mm)	130, 140 pre verzie Trekking			
Objem batožinového priestoru (l): min / max	330/2500	250/2400	330/2500	330/2500
Pohotovostná hmotnosť (kg)	1255	1365		1275
Maximálna hmotnosť brzdeného / nebrzdeného prívesu (kg)	600 / 400	-		1000 / 400
PODVOZOK				
Zavesenie kolies vpredú	McPherson			
Zavesenie kolies vzadu	torzná tyč			
Brzdy:				
Predné: Ø mm	D 257	D 257	D 257	D 284
Zadné Ø mm	T 228	T 228	T 228	T 228
Pneumatiky	185/65 R15 - 195/55 R16			
VÝKON A SPOTREBA				
Objem palivovej nádrže (l)	45	45l BZ/ 13,2kg CNG	45	45
Maximálna rýchlosť (km/h)	155	155/149*	161	167
Zrýchlenie (s): 0-100 km/h	14,7	15,9/17,5*	13,9	11,9
Spotreba:				
mesto (l/100 km)	8,9	8,9/5,6*	5,7	5,7
mimo mesto (l/100 km)	5,8	5,5/3,6*	3,8	3,8
kombinovaná (l/100 km)	6,9	6,8/4,3*	4,5	4,5
Emisie CO ₂ (g/km)	161	157/119*	118	118

* V prípade CNG /spotreba v(kg)

